



Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	60516
mit Bördelplatten, G1/4 Luftanschluss, A = 73 mm außermittig	60417
mit Bördelplatten, G1 Luftanschluss, A = 66 mm außermittig	60891
mit Edelstahlbördelplatten, G3/4 Luftanschluss, A = 73 mm außermittig	69775

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 300 N
Gewicht komplett	5,1 kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p [bar]		3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	300	9,8	13,1	16,7	20,3	24	27,7	14
	260	12,5	16,7	21	25,4	29,9	34,5	13
	220	14,6	19,4	24,4	29,4	34,5	39,6	12
	180	16,2	21,6	27	32,5	38,2	43,8	9,9
	140	17,6	23,4	29,3	35,2	41,3	47,2	7,8
	100	18,3	24,4	30,3	36,3	42,4	48,5	5,5



Montagehinweise
 M8: max. 25 Nm
 G1/4: max. 25 Nm
 G1: max. 50 Nm
 G3/4: max. 50 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz